

**TEGERA® 12935**

Se mer

MJUK PVC-HANDSKE, MEDIUM ÄRM

Dubbeldoppad PVC kemikalieskyddshandske medium ärm. Den tål kontaktvärme upp till 100°C, ger bra grepp i olja, har ett stickat foder, är ftalatfri och har ett 0,2 mm kemikalieskyddsskikt. Förböjda fingrar och en bekväm och mjuk design leder till mindre handtrötthet och förbättrad arbetseffektivitet.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Extremt bra grepp
- Smidig
- Bra passform
- Bekväm
- Bra grepp i oljiga miljöer

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Förböjda fingrar
- Vattentät
- Skydd mot kemikalier
- Latexfri
- Ftalatfri
- Olje- och fettresistent

MOTVERKAR RISK FÖR

Värmeskador, frätskador, kontakt med smuts, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, vvs-installationsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, träindustriarbeten, skogsarbeten, jordbruksarbeten, trädgårdsarbeten, marina arbeten, fiskeindustriarbeten, petrokemiska arbeten, kemiska arbeten, kemtekniska arbeten, pappersindustriarbeten, saneringsarbeten, renhållningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, transportation

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,2* mm (*chem-layer)

FODERMATERIAL Nylon, Sömlöst

LÄNGD 350 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Granulerad

FÄRG Blå, Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyvinylklorid





KRAVUPPFYLLNAD

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

FUNKTIONER



TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	K	L	M	P	T
Skyddsnivå	6	2	3	6	6
Degradation %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

STORLEK	ART. NR	EAN
8	12935-8	7392626068520
9	12935-9	7392626068537
10	12935-10	7392626068506
11	12935-11	7392626068513

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com