

**TEGERA® 12945**

Se mer

MJUK PVC-HANDSKE, EXTRA LÅNG ÄRM

Dubbeldoppad PVC kemikalieskyddshandske med extra lång ärm. Den tål kontaktvärme upp till 100°C, ger bra grepp i olja, har ett stickat foder, är ftalatfri och har ett 0,2 mm kemikalieskyddsskikt. Förböjda fingrar och en bekväm och mjuk design leder till mindre handtrötthet och förbättrad arbetseffektivitet.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm
- Bra grepp i oljiga miljöer

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Extra lång
- Vattentät
- Skydd mot kemikalier
- Förböjda fingrar
- Ftalatfri
- Latexfri
- Olje- och fettresistent

MOTVERKAR RISK FÖR

Värmeskador, frätskador, kontakt med smuts, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, vvs-installationsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, transportarbeten, gruvarbeten, metallarbeten, jordbruksarbeten, fiskeindustriarbeten, fiske, marina arbeten, kemiska arbeten, petrokemiska arbeten, kemtekniska arbeten, pappersindustriarbeten, saneringsarbeten, renhållningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, automotive, building and construction

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,2* mm (*chem-layer)

FODERMATERIAL Nylon, Sömlöst

LÄNGD 450 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Granulerad

FÄRG Blå, Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyvinylklorid

KRAVUPPFYLLNAD

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLMPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN ISO 21420:2020

FUNKTIONER

Vindtät

Vattentät

Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	K	L	M	P	T
Skyddsnivå	6	2	3	6	6
Degradation %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

STORLEK	ART. NR	EAN
8	12945-8	7392626068698
9	12945-9	7392626068711
10	12945-10	7392626068650
11	12945-11	7392626068674

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com