

**TEGERA® 12930**

Se mer

**MJUK PVC-HANDSKE, NORMAL ÄRM**

Dubbeldoppad PVC kemikalieskyddshandske med vanlig ärm. Den tål kontaktvärme upp till 100°C, ger bra grepp i olja, har ett stickat foder, är ftalatfri och har ett 0,2 mm kemikalieskyddsskikt. Förböjda fingrar och en bekväm och mjuk design leder till mindre handtrötthet och förbättrad arbetseffektivitet.

**EGENSKAPER**

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Extremt bra grepp
- Smidig
- Bra passform
- Bekväm
- Bra grepp i oljiga miljöer

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Förböjda fingrar
- Vattentät
- Skydd mot kemikalier
- Latexfri
- Ftalatfri
- Olje- och fettresistent

**MOTVERKAR RISK FÖR**

Värmeskador, frätskador, kontakt med smuts, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Byggarbeten, vvs-installationsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, gruvarbeten, jordbruksarbeten, skogsarbeten, marina arbeten, fiskeindustriarbeten, fiske, petrokemiska arbeten, kemiska arbeten, kemtekniska arbeten, laboratoriearbeten, pappersindustriarbeten, saneringsarbeten, renhållningsarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER**

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive

**TYP AV ARBETE**

Tungt arbete

**KEMISK BESTÅNDIGHET**

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

**SPECIFIKATION**

TYP Kemikalieskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,2\* mm (\*chem-layer)

FODERMATERIAL Nylon, Sömlöst

LÄNGD 300 mm

GREPPMÖNSTER Granulerad

FÄRG Blå, Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyvinylklorid




**KRAVUPPFYLLNAD**

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

**FUNKTIONER**



**TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016**

Testad kemikalie	K	L	M	P	T
Skyddsnivå	6	2	3	6	6
Degradation %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

STORLEK	ART. NR	EAN
8	12930-8	7392626068391
9	12930-9	7392626068407
10	12930-10	7392626068377
11	12930-11	7392626068384

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com