



jalas® FIRE 1578 FIRE & RESCUE

EN 15090:2012 F1PA, SRC, T, CI



Se mer

SKYDDSTÖVEL MOT VÄRME

Skyddsstövel i specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Spiktrampskydd i stål, tåhätta i aluminium, mellansula i PU och yttersula i nitril.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Rymlig passform
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrat skaft
- Ventilerande innersula
- Dragöglor
- Vattentät
- Reflex
- Specialdesignade detaljer
- Dubbla stötdämpningszoner



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker, blöta fötter

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Gruvarbeten, brandbekämpning, livräddning- och räddningsarbeten

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Stövlar

KATEGORI Cat. III

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Bred

KOLLEKTION Fire

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril


FÄRG Svart, Gul

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.41 kg

KRAVUPPFYLLNAD



EN 15090:2012
F1PA, SRC, T, CI



FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



Ergothan stötdämpningssystem



Värmebeständig ovanandel



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



ProNose tätslitskydd



Rymlig passform



Värmebeständig yttersula



Spiktrampskydd av stål



Vattentät

STORLEK	ART. NR	EAN
38	1578-38	6408487502583
39	1578-39	6408487502590
40	1578-40	6408487502606
41	1578-41	6408487502613
42	1578-42	6408487502620
43	1578-43	6408487502637
44	1578-44	6408487502644
45	1578-45	6408487502651
46	1578-46	6408487502668
47	1578-47	6408487502675
48	1578-48	6408487502682
49	1578-49	6408487503818
50	1578-50	6408487503825

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com