



**TEGERA® 441**



Se mer

**SKÄRSKYDDSHANDSKE FÖR OLJIGA MILJÖER**

En mångsidig skärskyddshandske med CRF® teknik och hög hållbarhet. Passar arbeten i oljiga och feta miljöer då den har nitrildoppad knoge och handflata med sandig yta för bra grepp. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C.

**EGENSKAPER**

- Mycket slitstark
- Bra grepp

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Olje- och fettresistent



**MOTVERKAR RISK FÖR**

Skärskador, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med olja och fett

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Miljöer med risk för skärskador, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Maskinoperatör, byggarbeten, metallarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBANSCHER**

Agriculture, mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

**TYP AV ARBETE**

Medeltungt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Skärskyddshandskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 13 gg, CRF® Technology, HPPE, Nylon, Spandex

LÄNGD 230-275 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Grå, Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING 3/4 doppad, Dubbeldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 5.9 N


SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN 420:2003  
+A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

**FUNKTIONER**



STORLEK	ART. NR	EAN
6	441-6	7340118356709
7	441-7	7340118356792
8	441-8	7340118356884
9	441-9	7340118356976
10	441-10	7340118357065
11	441-11	7340118357157

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com