

**TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7780**

Se mer

MOT VÄRME, KYLA OCH SKÄRSKADOR.

Läderhandske av högsta kvalitet för tuff användning och med hög skyddsnivå. Handsken tål kontaktvärme upp till 250°C, har skärmotståndsnivå C och är helfodrad. Sytråden är värmebeständig, sömmarna och tummen är förstärkta. För tungt allroundarbete till exempel gjuteri, metallarbete och svetsning. Genom att köpa den här produkten stödjer du Leather Working Group-certifierade garverier.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Mycket slitstark

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 250°C



MOTVERKAR RISK FÖR

Motverkar risk för; brännskador, värmeskador, skärskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, varma miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Gjuteri, metallarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Dynamic Strength

INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Nötnarv av högsta kvalitet

FODER Helfodrad

LÄNGD 315-340 mm

SMIDIGHET 5

FÄRG Vit, Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Tråd

KNÄPPNING Resår 180°

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 12.2N



SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Para-aramid

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder, Elastan, Meta-aramid

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
7	7780-7	7340118375533
8	7780-8	7340118375625
9	7780-9	7340118375717
10	7780-10	7340118375809
11	7780-11	7340118375892
12	7780-12	7340118375984
13	7780-13	7340118376073

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com