



TEGERA® INFINITY 8805R



Se mer

SUPERMJUK, HANDFLATEDOPPAD, SKÄRSKYDD B

Smidig skärskyddhandske (skärskydd B) med touchscreen funktion. Lämplig för precisionsarbete. Ultralätt tack vara 18 gg stickning och CRF® skärskyddsteknologi. Handflatedoppad med mjukt nitrilskum vilket ger utmärkt grepp på torra ytor. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Material som andas för bekväm användning hela dagen. Skydd mot kontaktvärme upp till 100°C. Brett utbud av storlekar betyder en perfekt passande handske för alla. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat. Förpackad för detaljhandeln med en beskrivande hängetikett som hjälper kunderna med deras val i butiken.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
<ul style="list-style-type: none">• Slitstark• Extra bekväm• Bra fingertoppskänsla• Smidig• Bra grepp	<ul style="list-style-type: none">• Tål kontaktvärme upp till 100°C• Tunn• För pekskärmar• Godkänd för mathantering• Förstärkt mellan pekfinger och tumme



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, måleriarbeten, installationsarbeten, vvs-installationsarbeten, plåtarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, underhållsarbeten, pappersindustriarbeten, servicearbeten, butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FODERMATERIAL 18 gg, Kolfiber, CRF® Technology, HPPE, Nylon, Stålfibertråd

LÄNGD 220-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Grå, Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohåll

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 9N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Kolfibertråd

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD




Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II




Information/UIS



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
4X42B



ANSI
A2
CUT



ANSI
3
ABR



OEKO
TEX
STANDARD
100
SE 14-214
RISE
www.oeko-tex.com



ORIGINAL
EXCELLENT
dermatest
dermatess
guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



Skärskydd



För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
6	8805R-6	7340118369204
7	8805R-7	7340118369297
8	8805R-8	7340118369389
9	8805R-9	7340118369471
10	8805R-10	7340118369563
11	8805R-11	7340118369655

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com