



■ TEGERA® 465



Se mer

Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, slät dopning, skärskyddsnivå D, 18 gg, CRF® Technology, polyester, spandex, stålfibertråd, Cat. II, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Extra bekväm
- Bra grepp
- Extremt bra fingertoppskänsla
- Extra smidig

FUNKTIONER

- Tunn
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, plåtarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, lagerarbeten, metallarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 18 gg, CRF® Technology, HPPE, Nylon, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 210-275 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Slät doppning

FÄRG Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 17.1 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Stålfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
5	465-5	7340118339894
6	465-6	7340118324906
7	465-7	7340118324913
10	465-10	7340118324883
11	465-11	7340118324890

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com