



Beteckning	Ventilationsvinkel ensidig fyrkantig perforering PVC 30x30 mm
Beskrivning	PVC ventilationsvinkel med fyrkantiga perforeringar säkerställer optimal och effektiv ventilation samtidigt som den extraherar fukt orsakad av diffusion eller kondensvattenbildning. Det ger också bästa möjliga skydd mot att små djur tar sig in i ventilationszonen. Fritt ventilationsvärsnitt 134 cm ² /lfm.
Produktområde	Ventilationsprofiler
Produktkategori	Takventilation Fasadventilation
Material	Hård PVC
Materialtjocklek	1,5 mm
Produktlängd	250,0 cm
Produktbredd	30,0 mm
Ventilationsvärsnitt i cm²	134 cm ² /lfm
Produkt höjd i mm	30,0 mm
Produktfärg	10, vit, 47, brun, 90, svart
Förpackningsenhet	20 STB / 140 BUN

Detta produktdatablad motsvarar det aktuella utvecklingsläget hos våra produkter och förlorar sin giltighet fr o m att en ny utgåva har publicerats. Se till att du använder den senaste utgåvan av detta datablad. Garanti och ansvarsskyldighet baserar sig på leverans i enlighet med våra allmänna villkor. Vänligen observera användnings-, monterings- och förvaringsanvisningarna.

Alla uppgifter utan garanti. Med förbehåll för tekniska ändringar. Produktillustrationer kan skilja sig från den levererade produkten. Anbudsspecifikationer, monteringsanvisningar och prestandadeklarationer (om så krävs enligt lag) finns på vår hemsida. Vänligen respektera miljön genom korrekt avfallshantering!