

## PRODUKTBLAD

# Casco® Vinterskum

Ett skum som är särskilt lämpligt för kalla förhållanden

### PRODUKTBESKRIVNING

Ett skum som kan användas året runt.  
Kan användas vid temperaturer ner till -10 °C.

### ANVÄNDNING

Tätar och isolerar runt fönster- och dörrkarmar.  
Tätning och isolering av rör genomföringar mellan byggnadselement och vid fyllning av hålighet.  
Fästning av isolering av polystyrenskum (t.ex. Frigolit).

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Skum för användning hela året runt
- 16 löpmeter vid en fogbredd på 30 m
- Fäster på de flesta våta och torra ytor
- Kan användas vid temperaturer ner till -10 °C
- Ny säkerhetsventil som ger en lagringsstabilitet på 18 månader

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	1-komponents polyuretanskum (MDI-typ); Drivmedel: Propan/butan
Förpackning	700 ml
Färg	Offwhite
Hållbarhet	18 månader
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Håll behållaren stängd och förseglad tills den ska användas.

### TEKNISK INFORMATION

Kemisk resistens	Mycket god mot olja, bensin, fett och vatten
Fogutformning	Cellstruktur: Medium

### APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	16 löpmeter vid en fogbredd på 30 mm
-------------	--------------------------------------

<b>Produkttemperatur</b>	Appliceringstemperatur: -10 °C till +25 °C. Burken ska ha en temperatur på minst +5 °C.
<b>Härdningstid</b>	Max. 12 h vid +23 °C; Max. 18 h vid +5 °C
<b>Skärtid</b>	~ 30 minuter för en 30 mm bred fog vid rumstemperatur. Längre tid med tjockare fyllningar eller lägre temperatur och luftfuktighet.
<b>Klibbfri tid</b>	~ 10 minuter i rumstemperatur

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## VIDARE INFORMATION

Vinterskum har en ny flexibel ventil som ger:

- Lagerhållbarhet på 18 månader
- Inget krav på stående förvaring
- Noggrannare dosering
- Säkrare användning

## BEGRÄNSNINGAR

- Skummet måste skyddas mot UV- och solljus
- Applicera aldrig tjockare skikt än 25 mm, då det i så fall blir svårt att få genomhärdning
- Använd skyddsglasögon och handskar
- Förvara burken i rumstemperatur. För låg temperatur ger dåligt skum och dålig avkastning
- Högre temperatur än +50 °C orsakar att burken exploderar
- Sörj för god ventilation

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Fogytorna måste vara rena, torra och fria från olja, lösa partiklar, separationsskikt, släppmedel, impregneringsmedel och andra föroreningar.

Stadga fönster- och dörrkarmar med stöttor, så att de ej deformeras när skummet expanderar. Ingen primning behövs.

#### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.casco.se



REG. NR. 31982

#### Produktblad

Casco® Vinterskum  
Februari 2023, Version 02.01  
02051406000000048

Ytorna måste fuktas väl med vatten.

Alla komponenter måste vara ordentligt förberedda innan skummet appliceras.

Kylda burkar måste värmas upp försiktigt i vatten innan de används. Burken får dock inte värmas upp till över +50 °C eftersom det finns risk att den spricker. Burkar som är för varma, t.ex. efter att ha stått i ett fordon under sommaren, måste kylas i vatten.

Burken bör skakas då och då under denna process för att snabbare uppnå önskad temperatur.

Före arbetet och innan adaptorn fästs på burken måste den skakas ordentligt minst 15-20 gånger.

Man måste vara försiktig så att burken inte fästs lutande in i tråden eller vänds om. När en burk har påbörjats bör den användas inom fyra veckor.

## RENGÖRING AV VERKTYG

Ta bort allt överflödigt skum i anslutning till fogen och rengör verktyg med aceton före härdning. Rengör huden med vatten och tvål eller handrengöringsmedel före härdning. Ohärdad produkt på verktyg rengörs med aceton eller rapsolja. Härdad produkt avlägsnas mekaniskt.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).

CascoVinterskum-sv-SECASCO-(02-2023)-2-1.pdf