



**TEGERA® 929**



Se mer

Skärskyddshandske, nitrilfoam, handflatedoppad, skummad greppyta, skärskydds nivå B, 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, nylon, spandex, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, glasfiberfri, mjuk, för precisionsarbeten

**EGENSKAPER**

- Slitstark
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Tunn



**MOTVERKAR RISK FÖR**

Skärskador, rivsår, kontakt med smuts

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, avsyningsarbeten, maskinoperatör, installationsarbeten, lagerarbeten, metallarbeten, underhållsarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER**

Pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

**TYP AV ARBETE**

Lätt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL Nylon, Dyneema® Diamond Technology, 18gg, Spandex

LÄNGD 210-250 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 6.6 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

**FUNKTIONER**



STORLEK	ART. NR	EAN
6	929-6	7340118323381
7	929-7	7340118323398
8	929-8	7340118323404
9	929-9	7340118323411
10	929-10	7340118323367
11	929-11	7340118323374

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com