



TEGERA® 815



Se mer

MYCKET MJUK OCH ÄNDÅ MYCKET SLITSTARK

En mycket mjuk och ändå mycket slitstark läderhandske av hög kvalitet med skärskydd (B). Perfekt för allround- och monteringsarbete och arbete med vassa föremål. Helfodrad med förstärkt pekfinger och förstärkta fingertoppar. Genom att köpa den här produkten stödjer du Leather Working Group-certifierade garverier.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Bra grepp
- Smidig
- Slitstark

FUNKTIONER

- Förstärkt pekfinger
- Förstärkta fingertoppar
- Förstärkt tumme



MOTVERKAR RISK FÖR

Värmeskador, skärskador, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, året runt-bruk, varma ytor, varma miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, byggarbeten, snickeriarbeten, heta arbeten, vvs-installationsarbeten, installationsarbeten, plåtarbeten, lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar, Monteringshandskar, Skärskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

INNERHANDSMATERIAL Nöttnarv

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Bomull

TJOCKLEK (MM) 0,7-0,8 mm

FODER Helfodrad

FODERMATERIAL Para-aramid

LÄNGD 220-275 mm

SMIDIGHET 5

FÄRG Svart, Vit

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Tråd

KNÄPPNING Resår 360°

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 6.7 N


SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Para-aramid

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder, Bomull

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009

FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
7	815-7	7340118318400
8	815-8	7340118318318
9	815-9	7340118318332
10	815-10	7340118318257
11	815-11	7340118318271
12	815-12	7340118318295
13	815-13	7340118318431

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com