



■ TEGERA® 75



Se mer

ÄRM MED KEVLAR®-FIBER, SKÄRSKYDDSNIVÅ D

Ärm med skärskyddsnivå D. 13 gg stickning med Kevlar®-fibergarn, polyester, spandex och stålfibergarn. För allroundarbete, godkänd för hantering av livsmedel och tål kontaktvärme upp till 100°C. Med unikt handfäste för bra passform och enkel på- och avtagning av handskar. Används tillsammans med lämplig handske för fullt skydd.

EGENSKAPER

- Bekväm
- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Luftig
- Smidig

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Godkänd för mathantering

Kevlar®

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, nötningsskador, rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, avsningsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, installationsarbeten, verkstadsarbeten, lagerarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, saneringsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Armskydd

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 13 gg, KEVLAR® fiber, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 420-490 mm

FÄRG Gul

STYCK PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

KNÄPPNING Resår 360°

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 19,4 N



SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Para-aramid, Polyester,

Stålfibertråd, Elastan

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
7	75-7	7340118438931
8	75-8	7340118348988
9	75-9	7340118349077
10	75-10	7340118349169

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com