

# TopTite 3 Green



Art.nr	Benämning	Dimension
285029	TopTite 3 Green, grå	1 x 7 m
285030	TopTite 3 Green, svart	1 x 7 m
285031	TopTite 3 Green, röd	1 x 7 m



Grå

Svart

Röd

## Beskrivning

TopTite 3 Green är en självklistrande ytpapp som består av en robust polyesterstomme med goda styrkeegenskaper och hög dimensionsstabilitet. Asfalten innehåller biobaserad råvara samt SBS-elastomer. I pappens längdriktning finns en infästningsyta (för antingen pappspik eller skruv med bricka) och den självklistrande kanten som är försedd med en skyddsfolie.

## Användningsområde

TopTite 3 Green är avsedd för om- och nyläggning av yttertack vars lutning är minst 3°. Förhållandet 1:20 avser att takfallet är en meter på en tjugo meter lång sträcka. Taket skall vara försett med utvändigt avvattnings. Takets yta bör ej överstiga 300 m<sup>2</sup> (då svetsat tätskikt är att föredra).

## Montering

Underlag kan vara spontad träpanel, träelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas. TopTite 3 Green kan även monteras på gammal slät takpapp. Underlaget skall vara rent, jämnt och torrt. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell AMA-Hus -21, HSD.1331/1 (exempelvis spontad panel minst 23 mm).

Läs anvisningarna noggrant före påbörjandet av arbetet. Vid temperaturer under +10°C används varmluftspistol för aktivering av klisterytorna. Vid tvärskarvar och annan klister används tätklister K-36 alternativt klister- och tätningsmassa T-Fix. Produkten är inte lämplig för tak med invändig avvattnings (takbrunnar). Till detta rekommenderas svetsbart tätskikt. Spikning utföres med pappspik minst 25 x 2,8 (varmförzinkad) alternativt skruv med bricka (TECCA art.nr 296015). Spikavstånd 100 mm. Skruvavstånd se anvisning (ca 30 st skruvar per rulle). Ingen spikning eller skruvning får synas efter montage.

## Viktigt!

- Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhuslagring. Får ej staplas.
- Vid temperatur lägre än +10°C, förvaras pappen 1-2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker.
- Vid läggning på gammal takpapp bör skador/blåsor vara åtgärdade för bästa resultat. Skär bort, torka och eventuellt laga med Katepal tätklister K-36 alternativt klister- och tätningsmassa T-Fix.
- För bästa resultat vid monteringen se alltid till att vara noggrann vid skarvar, avslut eller genomföringar. Här föreligger de största riskmomenten för eventuellt kommande fuktproblem.

## Teknisk specifikation

**Produkttyp:** Ytpapp Gör-det-själ

**Installation:** Mekanisk infästning och självklistrande skarv

**Ytvikt (min):** 4500 g/m<sup>2</sup>

**Tjocklek:** 3,2 mm

**Längd:** 7 m

**Bredd:** 1 m

**Täckande yta:** ca 5,95 m<sup>2</sup>

**Stomme:** Polyesterfiberfilt förstärkt med glasfiber

**Klisterkant och infästningsyta:** 150 mm

**Asfalt:** SBS-elastomerasfalt/självhäftande

**Övre/undre yta:** Mineralgranulat/sand