

ID-Nr: 07-07-2022-001

Version: 1

Datum: 2023-10-18



<b>1</b>	<b>Produktnamn:</b>	<b>T-Fix, Klister- och tätningsmassa</b>		
<b>2</b>	<b>Avsedd användning:</b>	T-Fix är en hybridpolymer för vatten- och lufttäta skarvar, anslutningar eller fogar. Produkten är till för utvändig eller invändig användning.		
<b>3–4</b>	<b>Tillverkare eller representant:</b>	<b>TECCA AB</b>	Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda	0383–59900 info@teccaworld.com
<b>5</b>	<b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:</b>	System 4 plus 3		
<b>6a</b>	<b>Harmoniserad Standard:</b>	SS- EN 15651-1:2012-12		
<b>6b</b>	<b>Anmält/anmälda organ:</b>	Eigenprövning, Brandprövning IFT Rosenheim (0757)		
<b>7</b>	<b>Väsentliga egenskaper:</b>	<b>Angiven prestanda</b>	<b>Tolerans</b>	<b>Test standard</b>
	Vatten- och lufttätethet Flytmotstånd: Volymförlust:	≤ 3 mm ≤ 45 %		
	Dragbeteende efter nedsänkning i vatten 23 °C:	> 25 %		
	Mikrobiologisk tillväxt:	0		
	Reaktion vid brandpåverkan:	E		
	Farliga ämnen:	Innehåller inga farliga ämnen enligt svensk lagstiftning.		

Prestandan för ovanstående byggprodukt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Datum som ovan



**TECCA AB**

Nils Janbert, Teknikchef