

ID-Nr: PDT010
Version: 1
Datum: 2023-09-05



1	Produktnamn:	T-Diff Pro, Diffusionsöppet underlagstak		
2	Avsedd användning:	T-Diff Pro är ett frihängande vattenavledande underlagstak för ej ventilerade och diffusionsöppna takkonstruktioner. Produkten är vattentät och har god åldringsbeständighet.		
3-4	Tillverkare eller representant:	TECCA AB	Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda	0383-59900 info@teccaworld.com
5	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 3		
6a	Harmoniserad Standard:	SS- EN 13859-1:2010		
6b	Anmält/anmälda organ:	1454 Instytut Techniki Budowlanej (ITB) 1454		
7	Väsentliga egenskaper:	Angiven prestanda	Tolerans	Test standard
	Vattentäthet:	W1		EN 1928 A
	Draghållfasthet (LR/TR):	520/440 N/50 mm	± 70 N	EN 12311-1
	Brottöjning (LR/TR):	55/70 %	± 20 %	EN 12311-1
	Rivstyrka (LR/TR):	320/370 N	± 50 N	EN 12310-1
	Böjlighet vid låg temperatur:	- 40 °C		EN 1109
	Reaktion vid brandpåverkan:	E		EN ISO 11925-2
	Farliga ämnen:	Innehåller inga farliga ämnen enligt svensk lagstiftning.		

Prestandan för ovanstående byggprodukt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Datum som ovan



TECCA AB

Nils Janbert, Teknikchef