

TEXTILSKYDD - GOLV

ART NO.
533001

BENÄMNING:
Textilskydd - Golv

DIMENSION:
1000 mm x 50 m



BESKRIVNING

Lättapplicerat och idealiskt skydd för mjuka textilgolv under bygg och renoveringsarbeten. Textilskydd - Golv möjliggör ett effektivt skydd med optimal funktion och mesta möjliga säkerhet.

Underlag som ska skyddas måste vara torra och fria från damm, olja och lösningsmedel då dessa i stor utsträckning kan påverka klistrets egenskaper.

TEKNISK SPECIFIKATION:

Material: Polyolefin, grå/transparent

Lim: Akrylat

Bredd: 1000 mm

Längd: 50 m

Tillbehör: Easyroller 1000 mm

LÄMPLIGA UNDERLAG

Syntetiska beläggningar i form av nålfilt, garn, korthåriga textilbeläggningar och velour.

EJ LÄMPLIGA UNDERLAG

Flotex, mattor av gräs, alla typer av hårda beläggningar (trä, sten, PVC/CV, gummi etc) samt naturmaterial (sisal, jute etc).

VIKTIGT

- Bearbetningstemperatur måste vara mellan + 10° C och + 30° C.
- De bästa resultaten uppnås vid en rumstemperatur mellan + 20° C och + 25° C.
- Vid lägre temperaturer minskar klistrets häftförmåga.
- Textilskydd - Golv bör förlagras under 24 timmar i ett uppvärmt rum innan användning för att uppnå bästa resultat.
- Underlaget kan skyddas under en tidsperiod om maximalt 4 veckor.
- Textilskyddet skall inte kombineras med aktiverad golvvärme.