


# Produktdatablad

Hårdgipsskruv kombi för trä- och stålregel

max 1 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålgängor (Hi-low) som griper omedelbart och penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln. De reverserande gängorna under huvudet gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



| D   | L  | G  | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|--------|----------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 25 | 15 | 1025   |          | 10000 | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 25 | 15 | 1125   |          | 1000  | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 25 | 15 | 1225   |          | 250   | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 32 | 22 | 1032   |          | 8000  | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 32 | 22 | 11329  |          | 800   | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 32 | 22 | 1232   |          | 250   | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 32 | 22 | SB1132 |          | 25    | Påspack     | 10 |
| 4.2 | 41 | 22 | 1041   |          | 5000  | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 41 | 22 | 11419  |          | 600   | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 41 | 22 | 1241   |          | 200   | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 41 | 22 | SB1141 |          | 20    | Påspack     | 10 |
| 4.2 | 51 | 30 | 1051   |          | 3500  | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 51 | 30 | 11519  |          | 400   | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 51 | 30 | 1251   |          | 200   | Förpackning | 12 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

