

**TEGERA® 987**

Se mer

MYCKET HÖGT SKÄR- OCH VÄRMESKYDD

Handske med mycket hög nivå av både skär- och värmeskydd. Den tål kontaktvärme upp till 250°C och skyddar även mot kontaktkyla. Den nitrilbelagda handflatan har en sandig yta för ett utmärkt grepp. Dessutom har handsken en vatten- och oljeavvisande handflata och en förlängd manschett. Handske är gjord av 7 gg para-aramid och fibergarn av rostfritt stål.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Mycket slitstark
- Bra grepp

FUNKTIONER

- Extra lång
- Tål kontaktvärme upp till 250°C
- Vatten- och oljeavvisande innerhand

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, stickskador, nötningsskador, blåsor, kontakt med smuts, kontakt med väta

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, varma miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Plåtarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Köldisolerande handskar, Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 7 gg, Akryl, Para-aramid, Stålfibertråd

LÄNGD 250-290 mm

SMIDIGHET 2

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Svart, Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad, Dubbeldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGMODELL Förlängd stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå F

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 30.3 N


SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Akryl, Para-aramid, Stålfibertråd, Polyester

SPECIFIKATION YTERMATERIAL Nitril


KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X2XXXX



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
7	987-7	7340118340289
8	987-8	7340118340371
9	987-9	7340118340463
10	987-10	7340118340555
11	987-11	7340118340647

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com