

Flexseal-T

Art.nr	Benämning	Dimension
525037	Flexseal-T	150 mm x 5 m



Beskrivning

Flexseal-T är en elastisk, flexibel och väderskyddande tätningstejp. Produkten är främst avsedd för utvändigt bruk bakom fasad. Tejpen häftämne består av butyl modifierat med akrylat och bäraren har en slät yta av polyeten. Tejpen har delad skyddsfolie (slitsad) för optimal tejping i vinklar och dess elastiska egenskaper gör den enkel att montera i hörn. Tejpen har unika egenskaper som gör den mycket elastisk och behåller sin form efter töjning.

- ✓ Flexibel och elastisk, behåller sin form efter töjning
- ✓ Delad skyddsfolie vilket är optimalt vid tejping i hörn
- ✓ Fäster på de flesta material
- ✓ Klister som fungerar i låga temperaturer

Användningsområde

Används primärt som sekundärtätning under fönster/dörr och leder ut vatten som kan tränga in i konstruktionen. Kan även användas som tätningskrage/stos till olika typer av genomföringar. Dessutom kan den användas till skarvar/anslutningar generellt i grund, golv och vägg. Fäster utmärkt på de flesta underlag (ex betong, trä, metall, vindskyddsduk, radonmembran, ångspärr, fuktspärr samt utvändigt board).

Montering

Underlaget måste vara slätt, torrt, frostfritt, rent och fettfritt. För en vattentät montering krävs ett noggsamt och kompakt tryck. Använd med fördel monteringsroller. Prova häftförmågan på underlaget före användning. Porösare underlag skall primas med exempelvis Primer K-80 eller akrylatprimer före applicering.

Teknisk specifikation

Häftämne:	Butyl
Ytskikt:	Polyeten
Bredd:	150 mm
Längd:	5 m
Tjocklek:	1,1 mm
Vattentäthet:	Tät
Färg:	Svart och grå
UV-beständighet:	Max 6 månader
Arbetstemperatur:	-10 °C till 35 °C
Temperaturområde:	-40 °C till 80 °C
Åldringsbeständighet:	God

Viktigt!

- Rengör ytan innan tejpen monteras. Vidhäftning fungerar inte på frostiga ytor.
- Vidhäftningen är god även i kallare temperaturer men för optimalt resultat rekommenderas minst + 5 °C. Vid kallare väderlek kan varmluftspistol användas för att snabbare förbättra vidhäftningen.
- Produkten ska lagras svalt och tort, skyddad från solljus.