



## PRODUKTFAKTA Halle Isolux 55 mm 10-skikt

Halle Isolux är kanalplast av högsta kvalitet och plastskivornas främsta egenskap är styrka i kombination med låg vikt. Skivorna tillverkas av polykarbonat vilket ger extrem slagtålighet tillsammans med goda ljusegenskaper.

### Tekniska egenskaper

	Enhet	Värde	Anmärkning
Antal skikt	st	10	Uppbyggd som fackverk
Tjocklek	mm	55	-
Ribbavstånd	mm	20	-
Vikt	kg	6,0	Testat värde
Breddv	mm	1250	-
Längder	mm	2000 2500 ⋮ 6000	Andra längder kan fås kontakta kundtjänst, 0430-12280
Värmeisolering/U-värde	W/m <sup>2</sup> K	0,8	-
Bågmontage	mm	-	Endast plant montage
Ljustransmission	%	32	Opal
G-värde	%	55	Opal
Brandcertifiering	-	-	Ej testad
Ljuddämpning	dB	24	Beräknat värde
Längdutvidgningskoefficient	mm/m°C	0,065	-
Användningstemperatur	°C	-40 /120	-
UV-skydd	-	Ja	Coextruderat på utsidan
Garanti	-	-	10 år

### Spännvidder:

Rekommenderade spännvidder vid utbredd last, alternativt rekommenderade regelavstånd.

Last kN/m <sup>2</sup>	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c m	>3,0	>3,0	>3,0	3,0	2,6