

**jalas® GRIP 1335 BLACK**

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO



Se mer

Skyddssko, spiktrampskyddsmaterial plasmabehandlad textil, tåhättematerial aluminium, mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril, ovandelsmaterial narvläder

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Vattenavvisande



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Grip

OVANDELSMATERIAL Narvläder

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX2 Pro-X

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.21 kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothan stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



Värmebeständig yttersula



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
36	1335-36	6408487420054
37	1335-37	6408487420061
38	1335-38	6408487420078
39	1335-39	6408487420085
40	1335-40	6408487420092
41	1335-41	6408487420108
42	1335-42	6408487420115
43	1335-43	6408487420122
44	1335-44	6408487420139
45	1335-45	6408487420146
46	1335-46	6408487420153
47	1335-47	6408487420160

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com