



jalas® DRYLOCK 1818 DRYLOCK WIDE

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, WR, HRO



Se mer

Skyddskänga, spiktrampskyddsmaterial stål, tåhättematerial aluminium, mellansula i PU, slitsula i nitril, ovanudelsmaterial narvläder

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Rymlig passform
- Dubbla stötdämpningszoner
- Polstrat skaft
- Vattentätt Drylock membran
- ProNose tåslitskydd
- Antistatiska egenskaper
- Bälglös
- Ventilerande innersula
- Dragöglor
- Vattentät
- Reflex
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker, blöta fötter

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Bred

KOLLEKTION Drylock

OVANDELSMATERIAL Narvläder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Drylock membran, Polyester, polyamid

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart, Grå, Röd

NETTOVIKT (STLK. 42) 1,42 kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, WR, HRO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothen stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Rymlig passform



Värmebeständig yttersula



Spiktrampskydd av stål



Vattentät

STORLEK	ART. NR	EAN
36	1818-36	6408487442995
37	1818-37	6408487443008
38	1818-38	6408487443015
39	1818-39	6408487443022
40	1818-40	6408487443039
47	1818-47	6408487443107
48	1818-48	6408487443114

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com