

**jalas® 3448 LIGHT**

EN ISO 20345:2022 S3L, FO



Se mer

Skyddssko, spiktrampskyddsmaterial plasmabehandlad textil, tåhättematerial aluminium, plastgelänk, slitsula i PU, ovandelsmaterial PU-belagt läder

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Vattenavvisande
- Låg vikt
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- Bakre stötdämpningszon
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX1 Classic

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande

polyestertråd, Stötdämpningszon i Ergothan

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i PU

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.12kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3L, F0



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothan stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
36	3448-36	6408487435522
37	3448-37	6408487435539
38	3448-38	6408487435546
39	3448-39	6408487435553
40	3448-40	6408487435560
41	3448-41	6408487435577
42	3448-42	6408487435584
43	3448-43	6408487435591
44	3448-44	6408487435607
45	3448-45	6408487435614
46	3448-46	6408487435621
47	3448-47	6408487435638

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com