



TEGERA® 666



Se mer

STICKAD FLAMSÄKER DOPPAD HANDSKE

Stickad flamskyddad handske som tål kontaktvärme upp till 100°C, med en neoprenbeläggning i handflatan för ett säkert grepp. Idealisk för monteringsarbete som kräver både skär- och värmeskydd. Dessutom har den en vatten- och oljeavvisande handflata och är stickad med 13 gg para-aramidtråd.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Flamsäker
- Vatten- och oljeavvisande innerhand
- Värmebeständigt

MOTVERKAR RISK FÖR

Brännskador, värmeskador, skärskador, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, varma miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, plåtarbeten, anläggningsarbeten, metallarbeten, heta arbeten, glasindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Mining, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, building and construction

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 13 gg, Glasfibertråd, Para-aramid

LÄNGD 220-260 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart, Grön

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120

FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Neopren

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 10.7N


SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Para-aramid, Glasfibertråd

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Kloropren


KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 407:2020 41310X



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
6	666-6	7340118462790
7	666-7	7392626074101
8	666-8	7392626074125
9	666-9	7392626074149
10	666-10	7392626074064
11	666-11	7392626074088

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com