

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m. m. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:



- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Rostfritt stål (A2).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

Dimensionering: Ca 30 st/m².



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	35	22		B635		8000	Bulkpack	
4.2	35	22		635		250	Förpackning	16
4.2	41	22	22	B641		5000	Bulkpack	
4.2	41	22	22	6419		600	Förpackning	8
4.2	41	22	22	64100		200	Förpackning	16
4.2	57	26	28	B657		3500	Bulkpack	
4.2	57	26	28	6579		300	Förpackning	8
4.2	57	26	28	65700		150	Förpackning	12
4.8	75	35	34	B675		2000	Bulkpack	
4.8	75	35	34	675		250	Förpackning	8
4.8	75	35	34	67500		100	Förpackning	16
4.8	100	60		B6100		2000	Bulkpack	
4.8	100	60		6100		100	Förpackning	12