



TEGERA® 929



Se mer

Skärskyddshandske, nitrilfoam, handflatedoppad, skummad greppyta, skärskydds nivå B, 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, nylon, spandex, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, glasfiberfri, mjuk, för precisionsarbeten

EGENSKAPER

- Slitstark
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Tunn



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, avsyningsarbeten, maskinoperatör, installationsarbeten, lagerarbeten, metallarbeten, underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL Nylon, Dyneema® Diamond Technology, 18gg, Spandex

LÄNGD 210-250 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 6.6 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



| STORLEK | ART. NR | EAN |
|---------|---------|---------------|
| 6 | 929-6 | 7340118323381 |
| 7 | 929-7 | 7340118323398 |
| 8 | 929-8 | 7340118323404 |
| 9 | 929-9 | 7340118323411 |
| 10 | 929-10 | 7340118323367 |
| 11 | 929-11 | 7340118323374 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com