

Membrantejp

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Membran Tape är en självhäftande vattentät tejp självskyddad av en krysslaminerad polyetenfolie (HDPE). Användningstemperatur -4°C till +30°C.

Användningsområde

Membran Tape används som fuktskydd av grundsulans nedre del. Tejpen kan monteras i låga temperaturen utan att tappa sin elasticitet. Lämplig för montering på Thermomur-systemet

Färger

Mörkgrå

Ytbehandling

Ingen

Teknisk data

| Specifikationer | Enhet | |
|--------------------------|-------|---|
| Material | | Självhäftande bituminöst membran med HDPE (Hög Densitets Polyeten)-film |
| Höjd | mm | 300 |
| Tjocklek | mm | 1,5 |
| Användningstemperatur | °C | -4°C till +30°C |
| Vattentäthet (EN 1926-A) | kPa | ≥ 60 |
| Vattenångmotstånd | μ | 90 000 |
| Vattenabsorption | % | 0,09 |

Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Applicerbar i temperatur -4°C till +30°C. Vid lägre temperatur kan man tillföra värme på tejpens för ökad vidhäftning.

Transport och lagring

Kvaliteten och egenskaperna hos materialen kvarstår oförändrad under lång tid. Det rekommenderas dock att använda produkten inom 12 månader från tillverkningsdatumet.

Produkten måste förvaras i oöppnad originalförpackning på en torr och väl ventilerad plats vid en temperatur mellan +5 °C och +40 °C. Förvaring över 50 °C kan leda till svårigheter att ta bort den skyddande plastfilmen vid applicering. Produkten påverkas inte av frost.



Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Expanderad plast.

Avfallshantering: Materialåtervinning, kod för avfallshantering: 17 02 03

Övriga upplysningar: BEWI är medlem i FTI.

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig. Produkten är registrerad i Sunda Hus.

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännande utfärdat av ackrediterat kontrollorgan:

Europeisk standard: Tejpen är CE märkt.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc. Produkten är certifierad som Radon- och metangasbarriär av SP Sveriges Forskningsinstitut.

BEWI Insulation Sverige

Kundcenter 0500- 38 28 20 | order-SE.insulation@bewi.com

Teknisk Kundservice 031-795 90 38 | support-SE.insulation@bewi.com | bewi.com