

Tätningmembran

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Tätningmembran är en vattenbaserad, diffusionsöppen höglastisk, tixotrop bitumen/gummiemulsion för applicering med pensel eller roller. Kan användas ner till +5°C.

Användningsområde

Tätningmembran används som fuktskydd av grundsulans nedre del. Membranet har god vidhäftningsförmåga på de flesta underlag så som betong, tegel, EPS och XPS.

Färger

Svart

Teknisk data

Specifikationer	
Material	tixotrop bitumen/gummiemulsion
Förbrukning	1 kg/m ² 2 strykningar rekommenderas
Användningstemperatur	över +5°C
Fasta beståndsdelar	Raffinerad bifumen, latexdelar
Lösningsmedel	Vatten
Viskositet	Pasta
Applicering	Pensel, roller
Torktid	ca 1,5 h vid +20°C
Förpackning	Levereras i hink om 10 kg.

Montering/utförande

Ytan skall vara rengjord och torr. Påförs med pensel eller roller. 2 strykningar rekommenderas. Undvik värme och direkt solljus.

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Applicerbar i temperatur ner till +5°C.

Transport och lagring

Lagras och transporteras frostfritt.

Återvinning/Avfallshantering

Avfallshantering: Ska hanteras som hälso- och miljöfarliga ämnen i enlighet med Avfallsförordningen.



Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

Produkten är registrerad i Sunda Hus.

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännande utfärdat av ackrediterat kontrollorgan:

Europeisk standard:

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.