

Siroc® Isolerelement Fibercement

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Siroc® Isolerelement kan användas både vid nybyggnation och som tilläggsisolering av befintlig sockel.

Siroc® kantelement ger en välisolerad och hållfast grund, finns ett flertal olika kantelement med olika utformning. Utsidan av elementet är belagd med en 6 mm fibercement-skiva vilket ger en slät och enhetlig yta på din grund (färgskillnader och mindre krympsprickor av estetisk karaktär kan förekomma).

- Isolering av Jackopor®
- Enkel ihopsättning
- Komplet system

Användningsområde

Kantelement för platta på mark vid byggnation eller tilläggsisolering av befintlig sockel i t ex bostäder, garage eller industribyggnader.

Tillbehör

Plastkil, skarvplåt stor

Färg

EPS: Vit

Fibercementskiva: Grå

Teknisk data

Dimensioner (standard)*			
Höjd (mm)	400	500	600
Bredd (mm)	75/100	75/100	75/100
Längd (mm)	1200	1200	1200
Vikt (kg)	6,5	8,2	9,8
Längd hörn (mm)	600x600	600x600	600x600

*övriga höjder/bredder finns att beställa som specialprodukter.

Jackopor, EPS	Standard	Enhet	JP100	JP200
Tryckhållfasthet	EN 826	kPa	100	200
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kPa	30	60
Tillåten långtidslast 3% deformation (nominell last)	EN 1606	kPa	35	70
Dim. deklarerad värmekonduktivitet, λ_D	EN 13163	W/mK	0,037	0,034
Vattenabsorption, nedsänkt	EN/ISO16535	Vol%	≤ 5	≤ 5



Montering/utförande

Använd lämplig skyddsutrustning. Se BEWI monteringsanvisning för kantelement på bewi.com

Transport och lagring

Transporteras och lagras på pall på plant underlag.

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Blandat material

Produkten är ej klassificerad som farligt avfall.

Cellplasten i elementen kan återvinnas – (materialåtervinning på kretsloppscentral eller energitvinning).

Övriga upplysningar: BEWI är medlem i FTI

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig. EPD finns, produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdade av ackrediterade kontrollorgan:

Europeisk standard: Det förekommer varken harmoniserad europeisk produktstandard eller ETA Guideline för produkten.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.

BEWI Insulation Sverige

Kundcenter 0500- 38 28 20 | order-SE.insulation@bewi.com

Teknisk Kundservice 031-795 90 38 | support-SE.insulation@bewi.com | bewi.com