

# Produktdatablad

Rakbandad gipsskruv för stålregel max 1 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.5	25	FOS	20	RBF2025		1000	Förpackning	10
3.5	25	FZB	20	RB2025		1000	Förpackning	10
3.5	38	FOS	33	RBF2038		1000	Förpackning	10
3.5	38	FZB	33	RB2038		1000	Förpackning	10
3.5	41	FOS	36	RBF2041		1000	Förpackning	10
3.5	51	FOS	46	RBF2051		1000	Förpackning	6
3.5	51	FZB	46	RB2051		1000	Förpackning	8



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

