


Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart samtidigt som de reverserande gängorna under huvudet gör att skruven sjunker in i listen utan problem. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 10.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZY = elförzinkad 5 my gul, VIT = vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.5	41	FZY	29	G5541		5000	Bulkpack	
3.5	41	FZY	29	G5641		200	Förpackning	16
3.5	41	FZY	29	SBG5641		10	Påspack	10
3.5	41	VIT	29	V5541		5000	Bulkpack	
3.5	41	VIT	29	V5641		200	Förpackning	16
3.5	41	VIT	29	SBV5641		10	Påspack	10
3.5	57	FZY	37	G5557		3500	Bulkpack	
3.5	57	FZY	37	G5657		150	Förpackning	16
3.5	57	FZY	37	SBG5657		10	Påspack	10
3.5	57	VIT	37	V5557		3500	Bulkpack	
3.5	57	VIT	37	V5657		150	Förpackning	16
3.5	57	VIT	37	SBV5657		10	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.