



## ■ TEGERA® INFINITY 8815R

### VÅR TUNNASTE NITRILDOPPADE (F)

Smidig tunn handske med den högsta skärskyddsnivån (F) och touchscreen-funktion. Lämplig för allround-arbete. Smidig 18 gg stickad handske med CRF® skärskyddsteknologi. Handflatedoppad med mycket mjukt nitrilskum för utmärkt grepp i torra till lätt fuktiga miljöer. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Material som andas för bekväm användning hela dagen. Brett utbud av storlekar betyder en perfekt passande handske för alla. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat. Förpackad för detaljhandeln med en beskrivande hängetikett som hjälper kunderna med deras val i butiken.

#### EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Bra grepp
- Extra bekväm
- Slitstark
- Extra smidig

#### FUNKTIONER

- Godkänd för mathantering
- Extremt tunn
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme
- Supermjuk



**MOTVERKAR RISK FÖR**

Skärskador, nötningskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Monteringsarbeten, byggarbeten, snickeriarbeten, finmonteringsarbeten, glasindustriarbeten, maskinförararbeten, maskinoperatör, metallarbeten, pappersindustriarbeten, underhållsarbeten, plåtarbeten, butiksarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER**

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, retail

**TYP AV ARBETE**

Medeltungt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Skärskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FODERMATERIAL 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

LÄNGD 220-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Grå, Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå F

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 31.2N


SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Volframfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



**FUNKTIONER**



STORLEK	ART. NR	EAN
6	8815R-6	7340118414607
7	8815R-7	7340118414751
8	8815R-8	7340118414904
9	8815R-9	7340118415055
10	8815R-10	7340118415208
11	8815R-11	7340118415352

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com