



CONTACT 31

VATTENBASERAT KONTAKTLIM

2024-05-20

FÖRDELAR

- Vattenbaserat
- Kan användas till en mängd olika materialtyper



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kan användas till många olika materialtyper som t ex golv- och väggmattor i PVC, kork och laminat. Vidare till cellplast, läder, tex-til, papp, trä, metall, betong etc. Underlagen kan vara täta eller sugande.

TEKNISK DATA

Limtyp	Kontaktlim
Bindemedel	Dispersion av syntetgummi och hartser
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit, halvtransparent i tunna skikt
Lagring	12 månader vid +10-20 C i obruten förpackning
Densitet	1,08 kg/lit
Limåtgång	Beroende på limytorna, vanligen 5-7 m2 per liter
Hållfasthet	Full hållfasthet normalt inom 7 dygn
Förtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Brandfarligt	Nej
Temperaturbeständighet	Upp till +80°C
Rengöring	Vatten
Fuktståndighet	God

ARBETSBESKRIVNING

Många materialtillverkare föreskriver i detalj hur deras material skall förbehandlas före limning. Följ noggrant dessa föreskrifter. Nedanstående utgör endast anvisningar för själva limningen.

Förberedelser Underlaget skall vara rent, fritt från damm och smuts. Ev avjämning bör ske med en vattenfast spackelmassa. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten ej överstiga de angivna maxvärdena som anges i Hus AMA 83. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +18°C.

1. Sprid lim på båda ytorna. Det är viktigt att limmet appliceras jämnt för att undvika långa torktider.
2. Låt limmet torka tills vattnet avgått från hela ytan och ej väter vid beröring. Torktid vid rumstemperatur ca 45-60 minuter. Tiden kan reduceras genom ventilation i kombination med svag värme. **OBS! Skydda limfilmen från damm under torktiden.**
3. Lägg samman limytorna och tryck fast mycket noga. Se till att delarna kommer rätt från början då limmet "hugger" direkt. Monteringstid några timmar upp till 1 dygn beroende på materialens temperatur och luftfuktighet.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering. Undvik spridning av utspilt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

PRODUKT NR	FÖRPACKNING	ANTAL PER PALL	EAN
30625967	1 lit	324	7311020082307
30625099	5 lit	96	7311020081911
30625249	15 lit	40	7311020081928

SÄKERHET: För mer information, se säkerhetsdatablad på: www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

