

**jalas® 3448 LIGHT**

EN ISO 20345:2022 S3L, FO



Se mer

Skyddssko, spiktrampskyddsmaterial plasmabehandlad textil, tåhättematerial aluminium, plastgelänk, slitsula i PU, ovandelsmaterial PU-belagt läder

**EGENSKAPER**

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Bra stötdämpning

**FUNKTIONER**

- ProNose tåslitskydd
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Vattenavvisande
- Låg vikt
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- Bakre stötdämpningszon
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



**MOTVERKAR RISK FÖR**

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

**SPECIFIKATION**

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX1 Classic

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande

polyestertråd, Stötdämpningszon i Ergothan

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i PU

STÅNGNING Snörning

LÄNGD PÅ SKOSNÖREN 100 cm

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.12kg

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022  
S3L, FO



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

**FUNKTIONER**



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothan stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
36	3448-36	6408487435522
37	3448-37	6408487435539
38	3448-38	6408487435546
39	3448-39	6408487435553
40	3448-40	6408487435560
41	3448-41	6408487435577
42	3448-42	6408487435584
43	3448-43	6408487435591
44	3448-44	6408487435607
45	3448-45	6408487435614
46	3448-46	6408487435621
47	3448-47	6408487435638

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com