

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.



| D | L | G | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp. | ML |
|-----|----|----|---------|----------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 30 | 19 | T8030 | | 8000 | Bulkpack | |
| 4.2 | 30 | 19 | AT8130 | | 3000 | Storlåda | |
| 4.2 | 30 | 19 | T8130 | | 1000 | Förpackning | 8 |
| 4.2 | 30 | 19 | T8930 | | 250 | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 41 | 21 | T8041 | | 5000 | Bulkpack | |
| 4.2 | 41 | 21 | AT81419 | | 1800 | Storlåda | |
| 4.2 | 41 | 21 | T81419 | | 600 | Förpackning | 8 |
| 4.2 | 41 | 21 | T8941 | 1535025 | 200 | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 51 | 29 | T8051 | | 3500 | Bulkpack | |
| 4.2 | 51 | 29 | T8151 | | 500 | Förpackning | 8 |
| 4.2 | 51 | 29 | T8951 | | 200 | Förpackning | 12 |
| 4.8 | 75 | 45 | T8075 | | 2000 | Bulkpack | |
| 4.8 | 75 | 45 | T8175 | | 250 | Förpackning | 8 |
| 4.8 | 75 | 45 | T8975 | | 100 | Förpackning | 16 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

