






PRODUKTBLAD

Bender Spikma Överfartsstöd R-Z



Våra överfartsstöd finns i flera olika utföranden beroende på vart de ska användas.

Typ R används ofta vid garageinfarten till villor där du vill ha en mjuk överfart för bilen. Typ S passar utmärkt där gångbanor korsar gatan och vid övergångsställen. Typ T lämpar sig bra vid tillgänglighetsanpassning av te x ett övergångsställe. Tack vare sin raka framkant ger det tydliga signaler till synskadade vart gatan börjar och slutar. Typ U har samma funktion som Typ T men ger en ännu mjukare övergång - det är dock inte körbart. För att möjliggöra markstensläggning i direkt anslutning bakom stöden så finns R- och T-profilerna även utan klack.

Vid nyproduktion av vägar där man vill lägga toppbeläggningen av asfalten mot stödet så finns Typ Y vid tillgänglighetsanpassade övergångsställen och Typ Z vid garageuppfarter.



	Överfartsstöd R	Överfartsstöd S	Överfartsstöd T	Överfartsstöd U	Överfartsstöd Z
Användningsområde	Garageuppfarter m.m.	För garageuppfart och övergångsställe	Tillgänglighetsanpassade övergångsställe	Gångpassager	Garageuppfarter m.m. vid nyproduktion
Höjd mm	80	70	60	40	100
Kg/m	24	24	24	18	34



	Överfartsstöd R med spikbleck	Överfartsstöd T med spikbleck	Överfartsstöd Y med spikbleck
Användningsområde	Används då plattor och beläggningssten ska läggas bakom stöden		
Höjd mm	80	60	100
Kg/m	20	20	34

**FÖR KOMPLETT
SORTIMENT SE
PRISLISTA ELLER
KONTAKTA DIN
REPRESENTANT**



PRODUKTBLAD

Bender Spikma Överfartsstöd R-Z

Överfartsstöd Typ R höjd 80 mm



Överfartsstöd R


Överfartsstöd R med
spikbleckMåttitning Överfarts-
stöd RMåttitning Överfarts-
stöd R med spikbleck

Benämning	Artikel nr	Längd mm	Vikt kg/st	Antal st/pall	EAN nr
Rakt stöd	42101007	1000	24,00	60	7340018166286
Rakt stöd, passbit	42103007	500	11,00	50	7340018166293
Radie 3,0 m konvex	42112107	500	11,00	50	7340018166316
Radie 4,5 m konvex	42114107	500	11,00	50	7340018166323
Radie 6-12 m konvex	42122107	500	11,00	50	7340018166330
Radie 6-12 m konkav	42122207	500	11,00	50	7340018166347
Rakt stöd med spikbleck	42103707	500	10,00	60	7340018166309

Överfartsstöd Typ S höjd 70 mm



Överfartsstöd S

Måttitning Överfarts-
stöd S

Benämning	Artikel nr	Längd mm	Vikt kg/st	Antal st/pall	EAN nr
Rakt stöd	42201007	1000	24,00	60	7340018166354
Rakt stöd, passbit	42203007	500	11,00	50	7340018166361
Radie 3,0 m konvex	42212107	500	11,00	50	7340018166378
Radie 4,5 m konvex	42214107	500	11,00	50	7340018166385
Radie 6-12 m konvex	42222107	500	11,00	50	7340018166392
Radie 6-12 m konkav	42222207	500	11,00	50	7340018166408
Anslutning S-U vänster *	42244307	600	12,00	30	7340018166415
Anslutning S-U höger *	42244407	600	12,00	30	7340018166422



PRODUKTBLAD

Bender Spikma Överfartsstöd R-Z

Överfartsstöd Typ T höjd 60 mm



Överfartsstöd T


Överfartsstöd T med
spikbleckMåttitning Överfarts-
stöd TMåttitning Överfarts-
stöd T med spikbleck

Benämning	Artikel nr	Längd mm	Vikt kg/st	Antal st/pall	EAN nr
Rakt stöd	42301007	1000	24,00	60	7340018166439
Rakt stöd, passbit	42303007	500	11,00	50	7340018166446
Radie 3,0 m konvex	42312107	500	11,00	50	7340018166460
Radie 4,5 m konvex	42314107	500	11,00	50	7340018166477
Radie 6-12 m konvex	42322107	500	11,00	50	7340018163155
Vinkel 90° konvex med spikbleck	42330107	400+400	14,00	48	7340018163179
Radie 6-12 m konkav	42322207	500	11,00	50	7340018163162
Avslutning vänster *	42355307	500	10,00	25	7340018163186
Avslutning höger *	42355407	500	10,00	25	7340018163193
Rakt stöd med spikbleck	42303707	500	10,00	60	7340018166453

Överfartsstöd Typ Y höjd 100 mm



Överfartsstöd Y


Måttitning Överfarts-
stöd Y

Benämning	Artikel nr	Längd mm	Vikt kg/st	Antal st/pall	EAN nr
Rakt stöd	42503007	500	17,00	60	7332897024405
Radie 3,0 m konvex	42512107	500	17,00	60	7332897024443
Radie 4,5 m konvex	42514107	500	17,00	60	7332897024436
Radie 6-12 m konvex	42522107	500	17,00	60	7332897024429
Radie 6-12 m konkav	42522207	500	17,00	60	7332897024412

Överfartsstöd Typ Z höjd 100 mm



Överfartsstöd Z

Måttitning Överfarts-
stöd Z

Benämning	Artikel nr	Längd mm	Vikt kg/st	Antal st/pall	EAN nr
Rakt stöd	42603007	500	17,00	50	7332897034749
Rakt stöd med spikbleck	42603707	500	17,00	60	7332897080227