

■ TEGERA® 81000

MJUK OCH ELASTISK, FÖR DIN KOMFORT

En mjuk och elastisk, flockad kemikalieskyddshandske tillverkad av 0,80 mm naturgummi. Diamantmönstret ger ett bra grepp. Handsken erbjuder en hög nivå av skydd och är bekväm, hållbar och flexibel. Lämplig för allroundarbete.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Smidig
- Bekväm
- Bra grepp
- Bra passform

FUNKTIONER

- Vattentät
- Mjuk
- Skydd mot kemikalier
- Elastisk

MOTVERKAR RISK FÖR

Smitta, frätskador, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Kemiska arbeten, laboratoriearbeten, saneringsarbeten, renhållningsarbeten, lokalvård

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBANSCHER

Agriculture, pulp and paper, chemical, service

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,80 mm

LÄNGD 300 mm

SMIDIGHET 4

INSIDA Flossad

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

AQL 1.5

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNINGSMATERIAL Latex

KRAGMODELL Rullade kanter


KRAVUPPFYLLNAD

C €0598

UK 0321


EAC

TP TC 019:2011


 Information/UIS

EN 16523:2015 + A1:2018



 EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AKLMNOPT

 EN ISO 374-5:2016

 EN 388:2016+A1:2018 3111X

EN ISO 21420:2020

FUNKTIONER



TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	A	K	L	M	N	O	P	T
Skyddsnivå	3	6	4	6	4	3	6	6
Degradation %	7,2	-15,4	25,0	13,7	24,9	-33,8	2,6	0,4

STORLEK	ART. NR	EAN
6,5	81000-6.5	7340118314419
7,5	81000-7.5	7340118314426
8,5	81000-8.5	7340118314433
9,5	81000-9.5	7340118314440
10,5	81000-10.5	7340118314402

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com