

B-MILLTEX TÄCKFÄRG



*Anpassad för källare, industri- och lagerlokaler
Kan målas på olika typer av underlag
God täckförmåga*

B-Milltex Täckfärg är en täckfärg för målning inomhus på väggar av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den är främst avsedd för utrymmen som källare och industri- och lagerlokaler där det inte finns några krav på att ytan ska kunna tvättas.

Mer info finns på www.alcro.se.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m²/l

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +5°C ytttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Sampolymer

VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.
Skrapa och borsta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Handspackel
Grov eller Alcro Handspackel Medium beroende på
skadans omfattning.

MÅLA

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd
sprututrustning som är avsedd för den här sortens
färg. Grundmåla och färdigmåla med B-Milltex.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta
möjliga färg från målningsverktygen före rengöring.
Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan
lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och
rengjorda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella
metallhandtag ska sorteras som metall.

SKÖTSELRÅD

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga
goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor,
varför försiktighet bör beaktas när det gäller
slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter
härdningstiden använd handdiskmedel alternativt
allrengöringsmedel som inte innehåller
lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka
lösningsmedel.

Rengöring: Matta ytor är generellt känsliga för
uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli
flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid
rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl
urvriden trasa

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.