


Tätsystem

PCI Pecitape[®]

för vattentätning av hörn och skarvar i våtrum, rörgenomföringar och golvbrunnar



Ingår i Våtrumssystemet: PCI VG 2001 / VG2014 PCI Pecitape 100 P Band 100 PCI Pecitape Corner I - Innerhörn PCI Pecitape Corner E - Ytterhörn PCI Pecitape 10,5x10,5 Manschett Rör PCI Pecitape 13x18 Manschett Rör 2 hål PCI Pecitape 14,4x8,4 Manschett Rör 2 hål PCI Pecitape 15x15 Manschett Handfat PCI Pecitape 18x18 Manschett Eldosa PCI Pecitape 22x22 Manschett WC PCI Pecitape 25x25 Manschett Avlopp PCI Pecitape W2S 36x36 Brunnsmantel. Dubbelhäft. Övriga band: PCI Pecitape 120 PCI Pecitape 120 Innerhörn PCI Pecitape 120 Ytterhörn PCI Pecitape WS

Användningsområde

- Invändigt.
- Utvändigt: PCI Pecitape 120 och PCI Pecitape WS.
- På golv och väggar.
- För skarvtätning av PCI Pecilastic W Project folien samt i vägg/vägg och golv/väggvinkeln.
- För tätning mot vattenledningsrör, avloppsrör och mot golvbrunn.



PCI Pecitape 100 P Band monteras över skarven i våtrumssystem VG2013.

Produktegenskaper

- Vatten- och ångtät tätskiktsband.
- Flexibel, spricköverbryggande.
- Vatten- och frostbeständig.

- **Resistent mot åldring**, okänsliga för miljöpåverkan.

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	PE-folie ytbelagd med fleecesikt. Brunnsmanschett: Butylgummi belagd med fleecesikt.
Varningsmärkning	
- Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar	ej farligt
- märkningspliktig produkt	ingen märkning nödvändig för denna produkt
Färg	blå
Leveransform	
PCI Pecitape 100 P Band 100	25 m rulle Art.nr. 780588 50 m rulle Art.nr. 780589
PCI Pecitape Corner I - Innerhörn	25 st/kart. Art.nr. 780586
PCI Pecitape Corner E - Ytterhörn	25 st/kart. Art.nr. 780585
PCI Pecitape 10,5x10,5 Manschett Rör	25 st/kart. Art.nr. 780580
PCI Pecitape 13x18 Manschett Rör 2 hål 40 c/c	25 st/kart. Art.nr. 780582
PCI pecitape 14,4x8,4 Manschett Rör 2 hål 60 c/c	25 st/kart. Art.nr. 795366
PCI Pecitape 15x15 Manschett Handfat	25 st/kart. Art.nr. 781228
PCI Pecitape 18x18 Manschett Eldosa	25 st/kart. Art.nr. 795944
PCI Pecitape 22x22 Manschett WC	25 st/kart. Art.nr. 759041
PCI Pecitape 25x25 Manschett avlopp	25 st/kart. Art.nr 795943
PCI Pecitape 120	50 m rulle Art.nr 759030
PCI Pecitape 90° I Innerhörn	1 st Art.nr 759031
PCI Pecitape 90°A Ytterhörn	1 st Art.nr 759033
PCI Pecitape WS	20 m rulle Art.nr 759022
Temperaturbeständighet	-20°C till +80°C

Förbehandling av underlaget

- Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från olja, damm och andra ämnen som kan försämra vidhäftningen.

Produkter - PCI VG2013

PCI Pecitape 100 P

- Band med perforerade kanter.
- Vatten- och ångtätt.
- PE-folie, ytbelagd med fleecesikt.

PCI Corner I - Innerhörn

- Innerhörn - perforerade.
- Vatten- och ångtäta.
- PE-folie, ytbelagd med fleecesikt.

PCI Corner E - Ytterhörn

- Ytterhörn - perforerade.
- Vatten- och ångtäta.
- PE-folie, ytbelagd med fleecesikt.

PCI Pecitape 13x18 (CC40)

- Manschett med 2 hål (cc40 mm) med elastisk mittdel för tätning mot vattenledningsrör samt "rör i rör" system Ø 10-24 mm.
- PE-folie, ytbelagd med fleecesikt.

■

■ PCI Pecitape 14,4x8,4 (CC60)

- Manschett med 2 hål (cc60 mm) med elastisk mittdel för tätning mot vattenledningsrör samt "rör i rör" system Ø 10-24 mm.
- PE-folie, ytbelagd med fleecesikt.

PCI Pecitape 10,5x10,5 (10-24)

- Manschett med elastisk mittdel för tätning mot vattenledningsrör samt "rör i rör" system Ø 10-24 mm.
- PE-folie, ytbelagd med fleecesikt.

PCI Pecitape 15x15 (32-55 mm)

- Manschett med elastisk mittdel för tätning mot avloppsrör för t.ex. handfat med Ø 32-55 mm.
- PE-folie, ytbelagd med fleecesikt.

■ PCI Pecitape 18x18 (55-70 mm)

- Manschett med elastisk mittdel för tätning mot rörgenomgöring för t.ex. eldosa med Ø 55-70 mm.
- PE-folie, ytbelagd med fleecesikt.

PCI Pecitape 22x22 (70-110 mm)

- Manschett med elastisk mittdel för tätning mot avloppsrör för WC med Ø 70-110 mm.
- PE-folie, ytbelagd med fleecesikt.

PCI Pecitape 25x25 (115-140 mm)

- Manschett med elastisk mittdel för tätning mot avloppsrör för WC med Ø 115-140 mm.
- PE-folie, ytbelagd med fleecesikt.

PCI Pecitape W2S 36x36

- Dubbelhäftande brunsmanschett i butylgummi för tätning mot golvbrunn.

Applicering

- Arbetsutförandet presenteras utförligt i separat monteringsanvisning för PCI Våtrumssystem VG2001 / VG2014.

Produkter - övriga band

PCI Pecitape 120 - 120 mm x 50 m

- Tätband för bassänger och utomhus-projekt. Limmas med PCI Seccoral 2K. Alla rörelsefogar förseglas med PCI Pecitape 120. Underlag: Betong. Ingår i konstruktion PCI Bassäng 8000 och PCI GU6000 - Balkonger och terasser.

PCI Pecitape 120 Inner- och Ytterhörn

- Alla vinklar förseglas med PCI Pecitape 120 Inneroch Ytterhörn. Limmas fast med PCI Seccoral 2K. Ingår i konstruktion PCI Bassäng 8000 och PCI GU6000 - Balkonger och terasser.

PCI Pecitape WS - 100 mm x 20 m

- Självhäftande flexibelt band i butylgummi. I kombination med tätskikten PCI Pecilastic WS, PCI Seccoral 2K och PCI Pecilastic W. Ingår i tätsystemet för Väggnära golvbrunnar.

Applicering

- Arbetsutförandet presenteras utförligt i separat PCI konstruktion för respektive produkt.

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

Reservation för ändringar och tryckfel.

Utgåva 10/24

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida

www.pci-sverige.se

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 8061

SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel.. +46 (0)8 621 89 00

info@se.sika.com

www.pci-sverige.se

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.