



**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdad stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.



| D   | L  | G  | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|--------|----------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 30 | 21 | RB8030 |          | 1000  | Förpackning | 10 |
| 4.2 | 41 | 21 | RB8041 |          | 1000  | Förpackning | 6  |
| 4.2 | 51 | 29 | RB8051 |          | 1000  | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 55 | 33 | RB8055 |          | 1000  | Förpackning | 8  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

