

Nordsjö Tinova

Wood Base Oil PT8



Produktbeskrivning:

Träskyddsmedel (PT8). BPR regnr EU-0028968-0000. Vätska. Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8 är en icke filmbildande grundolja som tränger in i träet och motverkar fuktupptagning vilket minskar risken för sprickor.

Endast för användning ovan mark som förebyggande behandling på trä mot rötsvamp och blånadssvamp.

Får endast användas i användningsklass 2 och 3 enligt EN335:2013. All annan användning är otillåten om det inte särskilt har tillåtits.

Behandlat trä ska övermålas. Målade ytor ska underhållas regelbundet.

Behandling:

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort. Rör om noga i burken.

Nymålning:

För hyvlat trä rekommenderas slipning innan man oljar. Nytt trä impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8. Rekommenderad appliceringsmängd: **150–160 ml/m²**. Användningsklar produkt som ej ska spädas.

1. Applicera 1 skikt med pensel eller roller, och låt torka i 24 timmar.
2. Grundmåla hela konstruktionen med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Ej vid lasering.
3. Konstruktionen färdigstryks 2 gånger med en lämplig träfasadfärg från Nordsjö's utomhussortiment.

Ommålning:

1. Tidigare målade ytor tvättas.
2. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort.
3. Blanka ytor mattslipas.
4. Trärena ytor impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8.
5. Färdigmåla enligt ovan.

Måla inte i direkt solsken, vind eller vid risk för regn eller dag i inom ca 6 timmar efter målning.

Använd ej inomhus med undantag för utvändiga fönsterkarmar och ytterdörrar.

Använd ej på trä som kan komma i direkt kontakt med mat, dricka eller djurfoder.

Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ luftfuktighet (>80%). Förvaras frostfritt och under 35 °C. Sista förbrukningsdag: se botten



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Modifierad alkydolja

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 24 timmar (skall övermålas)

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel roller

Färgåtgång: Nymålning 6-7m²/l, (**150–160 ml/m²**)

Förpackning: 1, 2,5 och 5L

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.

Använd ej inomhus med undantag för utvändiga fönsterkarmar och ytterdörrar. Använd ej på trä som kan komma i direkt kontakt mat eller foder. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dag inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Rev. Okt 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.