



13

Draken i Reftele AB
Fabrikgatan 1
333 75 Reftele

Anmält organ: 0402
0402-CPD-259602

Produkttyp Luft- och ångspärr
Draken åldringsbeständig byggfolie 0,20 mm
Prestandadeklarationens referensnummer:
DÅBF:20

Väsentlig egenskap:**Angiven prestanda:**

Brandmotstånd (5.12)	Klass F	Ingen
Vattentäthet (5.5 EN 1928 - metod A, krav: vattentät vid 2 kPa i 24h)	Godkänd (vattentät)	Ingen
Slagstyrka (5.6 ASTM D 1709 metod B)	303	G
Beständighet, artificiell åldring, exponering i förhöjd temperatur, vattengenomgångsmotstånd (5.7.1 EN 1296, 12 veckor i 70°C, utvärdering med EN 1931)	Pass	Ingen
Beständighet, mot alkali (5.7.2 EN 1847 vätska 2, 28d i 23°C utvärdering med EN 12311-2 metod B, rektangulär)	Pass	Ingen
Rivhållfasthet nail shank LR/TR (5.8 EN 12340-1)	91/97	N
Vattengenomgångsmotstånd (5.10 EN 1931-B)	4,1x10 ⁶	s/m
	5,7x10 ¹¹	m ^{2s} Pa/kg
	111	m (s _d -värde)
Töjningsegenskaper, draghållfasthet LR/TR (5.11 EN 12311-2 metod A, rektangel)	191/174	N/50 mm
Töjningsegenskaper, brottöjning LR/TR (5.11 ISO 527-3)	731/837	%