

PrestandadeklARATION

1. Produktnamn:	Drakens åldersbeständiga byggfolie 0,20 mm		
2. Avsedd användning:	Luft – och ångspärr i byggnader, för montage i väggar, innertak samt golv. Produkttyp A, Polyeten (PE).		
3-4. Tillverkare eller representant:	Draken i Reftele AB, Fabriksgatan 1, 333 75 Reftele, Sverige. Tel: 0371-207 70, Fax: 0371-206 89 E-post info@draken.se , Hemsida: www.draken.se		
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 3		
6a. Harmoniserad standard:	EN 13984:2013		
6b. Anmält organ:	RISE Research Institutes of Sweden		
7. Väsentliga egenskaper:	Metod eller standard:	Värde:	Enhet:
Brandmotstånd		Klass F	Ingen
Vattentäthet	1928 - metod A, krav: vattentät vid 2 kPa i 24h	Godkänd (vattentät)	Ingen
Slagstyrka	ASTM D 1709 metod B	≥250	mm
Beständighet, artificiell åldring, exponering i förhöjd temperatur, vattengenomgångsmotstånd	EN 1296, 12 veckor i 70°C, utvärdering med EN 1931	Godkänd	Ingen
Beständighet, mot alkali	EN 1847 vätska 2, 28d i 23°C utvärdering med EN 12311-2 metod B, rektangulär	Godkänd	Ingen
Rivhållfasthet nail shank LR/TR	EN 12310-1	≥60	N
Vattenånggenomgång	EN 1931-B	≥1,5x10 ⁶	s/m
		≥2,0x10 ¹¹	m ² sPa/kg
		≥40	m (s _d -värde)

Prestandan för ovanstående byggprodukt överensstämmer med den angivna prestandan.
Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar:

Reftele 2024-05-28

Jessica Lindroth
Jessica Lindroth
Kvalité/Miljö/Arbetsmiljö
draken...
i Reftele AB
Fabriksgatan 1, 333 75 REFTELE
www.draken.se