

PRESTANDEKLARATION

No 001/2023 - DOP TABLEROS 2023 CE2+

1. IDENTIFIERING AV PRODUKTTYP:

Strukturell plywood, 09–30 mm.

(Överensstämmelse med fabriksproduktionskontroll nr 1034 – CPR – 2960/1/2023)

2. AVSEDDA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Interiört bruk som strukturella komponenter i fuktiga miljöer.

3. TILLVERKARE:

Tableros Indústria e Comércio de Painéis LTDA.

Rua Caigangues, 222

Palmas, Paraná – Brasilien, CEP 85555-000

Telefon: +55 46 3263-1515

www.tableros.com.br

4. SYSTEM AV AVCP:

AVCP SYSTEM 2+

5. HARMONISERAD STANDARD

EN 13986:2004+A1:2015

6. CERTIFIERINGSORGAN

HFB ENGINEERING GMBH

7. Deklarerad prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teknisk specifikation
Formaldehydutsläpp	E1 (fenolhartslimmat)	EN 13986 Bilaga B Not 2
Limkvalitet	Klass 3	EN 314-1/2 Typkontroll
Min. densitet	400 kg/m ³	EN 323 Typkontroll
Reaktion vid brand	Ds-02,d0/DFLs1	EN 13986 Tabell 8
Vattenångpermeabilitet	Vått - 70 μ / Torrt - 200 μ	EN 13986 Tabell 9
Luftburen ljudisolering	R = 13 x lg (mA) + 14	EN 13986 del 5.10
Ljudabsorptionskoefficient	0,10 / 0,30	EN 13986 Tabell 10
Värmeledningsförmåga	0,13 W/(m.K)	EN 13986 Tabell 11
Halt av pentaklorfenol	< 5 ppm	EN 13986 del 5.18
Biologisk hållbarhet	Klass 2	EN 335/EN 1099

Dimensionella toleranser	Deklarerad prestanda	Teknisk specifikation
Längd och bredd	+ 0 / - 3,0 mm	EN 324-2
Vinkelrät	+ 0 / - 1,0 mm/m	
Rakhet	+ 0 / - 1,0 mm/m	
Tjocklek	EN 324-1 / EN 315	

Produkttyp	Tjocklek		Böjgenskaper (N/mm ²) – EN310				Klass F/E	
			Böjstyrka (N/mm ²)		Böjstyvhet (N/mm ²)			
	Min	Max	FK,0	FK,90	EK,0	EK,90		
9mm 3 ply	8,33	9,47	15	15	3.150	1.350	F10/F10	E35/E20
9mm 5 ply	8,33	9,47	23	15	2.700	1.350	F15/F10	E35/E20
12mm 5 ply	11,3	12,8	30	8	3.150	1.350	F20/F5	E35/E25
12mm 7 ply	11,3	12,8	45	38	4.500	2.250	F30/F25	E50/E25
15mm 5 ply	14,3	15,8	30	15	3.600	1.350	F20/F10	E40/E15
15mm 7 ply	14,3	15,8	30	15	3.600	1.800	F20/F10	E40/E20
18mm 7 ply	17,3	18,8	30	15	2.700	1.800	F20/F10	E30/E20
18mm 9 ply	17,3	18,8	30	23	3.600	2.250	F20/F15	E30/E20
20mm 7 ply	19	20,8	38	23	3.600	2.250	F15/F25	E40/E25
20mm 9 ply	19	20,8	30	15	3.150	1.800	F20/F10	E35/E20
21mm 7 ply	19,97	21,83	38	30	3.600	2.700	F25/F20	E40/E30
21mm 9 ply	19,97	21,83	30	30	3.600	4.500	F20/F20	E40/E50
22mm 9 ply	20,94	22,86	30	23	4.500	3.600	F20/F15	E50/E40
24mm 9 ply	22,88	24,92	30	23	3.600	2.700	F20/F15	E40/E30
25mm 9 ply	23,85	25,95	38	23	4.500	3.150	F25/F20	E50/E35
28mm 9 ply	26,2	28,84	30	23	3.600	2.700	F20/F15	E40/E30
30mm 11 ply	28,1	30,9	45	30	4.500	3.150	F30/F20	E50/E35



January 04th, 2023
 Marcio Geraldo Rosa
 CEO

Detta är den svenska översättningen av den angivna prestandadeklarationen.