

ROSTFRI INSPEKTIONSLUCKA FÖR VÄGG OCH TAK

PRODUKTBESKRIVNING

Rostfri inspektionslucka i för montering i väggar och tak. Luckan ger enkelt åtkomst till bakomvarande installationer. Luckan är tillverkad i högglanspolerat rostfritt stål, ram och montagebleck är tillverkat i galvaniserat stål. Luckan monteras med montagebleck och passar till skivtjocklek 12,5/15 mm eller 2x12,5 mm.



MONTAGE

Monteringsanvisning och annan information är tillgänglig på www.norgips.se.

MILJÖ

100 % Återvinningsbar
Avfallskod: 170405 Järn och stål

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Luckan är packad i kartong. Förvaras inomhus och torrt.

SPECIFIKATION STANDARD ROSTFRI INSPEKTIONSLUCKA

BESKRIVNING	BREDD X HÖJD RAM OCH INBYGGNAD MM	BREDD X HÖJD LUCKA MM	NETTOVIKT KG/STK	LÅS
Standard rostfri lucka	150 x 150	180 x 180	0,600	Lös lucka med snäpplås
	200 x 200	230 x 230	0,950	
	300 x 300	330 x 330	1,500	
	400 x 400	430 x 430	2,350	

TEKNISK DATA		
Brandklass	Ingen brandklass	
Innehåll – farlig innehåll	NPD	
Styrka - flytspänning	500	N/mm ²
Yta - Zink Fe	Z100	
Isolering	Oisolerad	
Korrosionsklass	C2	

3. PRODUKTDOKUMENTATION

3.6

PRODUCENT

TS Inspektionsluckor AB, Herrljunga - Sverige

DISTRIBUTÖR I SVERIGE

Norgips Svenska AB, Örebro

Standard rostfri lucka har lös lucka dvs inga gångjärn.
Eventuellt speciallås måste specificeras.

Den rostfria luckan har lucka i borstat rostfritt stål, ram och montagebleck i galvaniserat stål. Luckan uppfyller kravet till rotskydd A" (2333).

UNDERHÅLL

De brandklassade luckorna måste skiftas ut vid skada.

RENGÖRING

Rengöringsföreskrifter följer anvisningarna för väggen.
Inga speciella krav på rengöringsmedel.

3.7.4 FARLIGT AVFALL

Nej

3.7.5 DEMONTERING

Luckorna kan enkelt demonteras och återanvändas

3.7.6 RIVNING OCH HANTERING SOM BYGGAVFALL

Luckan kan återvinnas (Stål)

