

## INSPEKTIONSLUCKA FÖR VÄGG OCH TAK

### PRODUKTBESKRIVNING

Standard inspektionsslucka för montering i väggar och tak. Luckan ger enkel åtkomst till bakomvarande installationer. Lucka, ram och montagebleck är tillverkat i galvaniserat, luckan är pulverlackerad i vit kulör NCS S 0500-N, GL 30. Luckan monteras med montagebleck och passar till skivtjocklek 12,5/15 mm eller 2x12,5 mm.



### MONTAGE

Monteringsanvisning och annan information är tillgänglig på [www.norgips.se](http://www.norgips.se).

### MILJÖ

100 % Återvinningsbar  
Avfallskod: 170405 Järn och stål

### FÖRPACKNING OCH LAGRING

Luckan är packad i kartong. Förvaras inomhus och torrt.

### SPECIFIKATION STANDARD INSPEKTIONSLUCKA

BESKRIVNING	BREDD X HÖJD RAM OCH INBYGGNAD MM	BREDD X HÖJD LUCKA MM	NETTOVIKT KG/STK	LÅS
Standard lucka	150 x 150	180 x 180	0,600	Lös lucka med snäplås
	150 x 200	180 x 230	0,750	
	200 x 200	230 x 230	0,950	
	200 x 300	230 x 330	1,250	
	300 x 300	330 x 330	1,500	
	300 x 400	330 x 430	1,800	
	400 x 400	430 x 430	2,350	
	500 x 500	530 x 530	3,250	Lös lucka medmejsellås
	500 x 600	530 x 630	3,650	
	600 x 600	630 x 630	3,800	
	Special	-	-	

TEKNISK DATA		
Brandklass	Ingen brandklass	
Innehåll - farlig innehåll	NPD	
Styrka - flytspänning	500	N/mm <sup>2</sup>
Yta - Zink Fe	Z 100	
Isolering	Oisolerad	
Korrosionsklass	C2	

### 3. PRODUKTDOKUMENTATION

#### 3.6

##### PRODUCENT

TS Inspektionsluckor AB, Herrljunga - Sverige

##### DISTRIBUTÖR I SVERIGE

Norgips Svenska AB, Örebro

\* Standard (Ej brandklassad)

Standardlucka har lös lucka dvs inga gångjärn.

Eventuellt speciallås måste specificeras.

Producerad i galvaniserat stål.

##### UNDERHÅLL

De brandklassade luckorna måste skiftas ut vid skada.

##### RENGÖRING

Rengöringsföreskrifter följer anvisningarna för väggen.

Inga speciella krav på rengöringsmedel.

##### 3.7.4 FARLIGT AVFALL

Nej

##### 3.7.5 DEMONTERING

Luckorna kan enkelt demonteras och återanvändas

##### 3.7.6 RIVNING OCH HANTERING SOM BYGGAVFALL

Luckan kan återvinnas (Stål)

