

INSPEKTIONSLUCKA EI60 FÖR VÄGG OCH TAK

PRODUKTBESKRIVNING

Standard inspektionsslucka i brandklass EI60 för montering i väggar och tak. Luckan ger enkelt åtkomst till bakomvarande installationer. Lucka, ram och montagebleck är tillverkat i galvaniserat stål, luckan är pulverlackerad i vit kulör NCS S 0500-N, GL 30. Luckan monteras med montagebleck och passar till skivtjocklek 30-37mm(2x15mm - 3x12,5mm).

Godkännings nr. 1240/95 EI60 och RISEFR FA-081



MONTAGE

Monteringsanvisning och annan information är tillgänglig på www.norgips.se.

MILJÖ

100 % återvinningsbar

Avfallskode: 170405 Järn och stål

Avfallskode: 170904 Annat blandat avfall från bygg- och rivningsarbete än det nämt i 170901, 170902 og 170903

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Luckan är packad i kartong. Förvaras inomhus och torrt.

SPECIFIKATION STANDARD INSPEKTIONSLUCKA EI60

BESKRIVNING	BREDD X HÖJD RAM OCH INBYGGNAD MM	BREDD X HÖJD LUCKA MM	NETTOVIKT KG/STK	LÅS	ISOLERING
Standard lucka EI60	150 x 150	180 x 180	1,300	Pianogångjärn med myntlås	50mm
	150 x 200	180 x 230	1,550		
	200 x 200	230 x 230	1,900		
	200 x 300	230 x 330	2,600		
	300 x 300	330 x 330	3,600		
	300 x 400	330 x 430	4,650		
	400 x 400	430 x 430	5,600		
	500 x 500	530 x 530	8,850		
	500 x 600	530 x 630	10,350		
	600 x 600	630 x 630	10,900		
	Special	-	-		

TEKNISK DATA		
Brandklass	EI 60	TG 1240/95
Innehåll – farlig innehåll	NPD	
Styrka - flytspänning	500	N/mm ²
Yta - Zink Fe	Z 100	
Isolering	Thermax RS 350	
Korrosionsklass	C2	

3. PRODUKTDOKUMENTATION

3.6

PRODUCENT

TS Inspektionsluckor AB, Herrljunga - Sverige

DISTRIBUTÖR I SVERIGE

Norgips Svenska AB, Örebro

Brandklassad EI 60 (RISEFR FA-081)

EI60 Har mejsellås och pianogångjärn om inget annat beställts

Eventuellt speciallås måste specificeras.

Producerad i galvaniserat stål.

UNDERHÅLL

De brandklassade luckorna måste skiftas ut vid skada.

RENGÖRING

Rengöringsföreskrifter följer anvisningarna för väggen.

Inga speciella krav på rengöringsmedel.

3.7.4 FARLIGT AVFALL

Nej

3.7.5 DEMONTERING

Luckorna kan enkelt demonteras och återanvändas

3.7.6 RIVNING OCH HANTERING SOM BYGGAVFALL

Luckan kan återvinnas (Stål)

