

PRODUKTBLAD

Superförband skarp 197x137/80x60 mm

SUPERFÖRBAND



Tack vare en genomtänkt utformning låser stenarna varandra och ger hög hållfasthet. Superförband används med fördel på ytor som utsätts för hög belastning, t ex biluppfarter och parkeringar. Den funktionella låsningen är utformad för att klara vridande krafter som till exempel svängande bildäck. Stenen är dessutom mycket smidig att maskinlägga. Finns i fasat eller skarpt utförande. Superförband Skarp ger en tystare miljö jämfört med den fasade varianten – lämpligt för till exempel miljöer där kundvagnar körs.




Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Längd mm | 197 |
| Bredd mm | 137/80 |
| Höjd mm | 60 |
| Vikt kg/st | 2,63 |
| Antal st/pall | 480 |
| Vikt kg/pall | 1262 |
| Antal m ² /pall | 9,41 |
| Vikt kg/m ² | 134 |
| Antal st/m ² | 51,00 |
| Trafikklass | 2 |
| Användningsområde | Tung, normal trafik |
| OBS! | Säljs i obruten pall. Lagerförs och fraktberäknas ifrån Bålsta. |



Grå 2282007B



Tung, normal trafik



Lämplig för maskinläggning

SE SKÖTSEL-
INSTRUKTION
MARKSTEN
OCH PLATTOR

SE
MONTERINGS-
ANVISNING
MARKSTEN
OCH PLATTOR