



GIPSBASERAT PULVERSPACKEL

PRODUKTBESKRIVNING

Knauf Uniflott är ett gipsbaserat pulverspackel för handspackling av skador, skarvar och mindre hål i gipsskivor. Produkten blandas med vatten. Spacklet har mycket god vidhäftning till underlaget.

ANVÄNDNING

Produkten används för spackling av skarvar, sprickor, hål och andra ojämnheter i väggar och tak inomhus. Produkten fungerar utmärkt till att spackla perforeringarna i akustikskivor typ Danoline, samt Norgips gipsskivor med fasad eller rund kant. Ingen pappersremsa behövs vid spackling av dessa kanter. Vid spackling av skarvar med försänkt eller rak kant krävs pappersremsa. Blanda 2,5 kg Uniflott med 1,2 liter vatten, blanda för hand ej med maskin.

- God vidhäftning och snabbhärdande.
- Öppentid ca 30-45 minuter
- Gipsbaserad och lätt att blanda med vatten
- Fungerar utmärkt för både gipsskivor på väggar och tak
- Ingen krympning av spacklet vid torkning
- Lätt att slipa

MONTAGE

Hantering, bearbetning och bruk av Knauf Uniflott spackel finns beskrivet i Norgips installationsmanual och www.norgips.se

MILJÖ

Avfallskod: 17 08 02 Andra gipsbaserade byggnadsmaterial än de som anges i 17 08 01 och 10 13 06 Partiklar och damm (utom 10 13 12 och 10 13 13).

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Förvara inomhus på pall och torka. Bör skyddas från frost, hög temperatur och direkt solljus. Lagringstiden varierar beroende på klimatförhållandena. Vid hög luftfuktighet, max 6 månader, annars upp till 9 månader.

PRESTANDA

No.0010_Uniflott_2012-11-28

SÄKERHETSDATABLAD

SDB Uniflott SDS-ID: 64214

SPECIFIKATION UNIFLOTT SPACKEL

EGENSKAPER	
Materialtyp	Gipsbaserat pulverspackel
Färg	Vit
Emballasje	5 och 25 kg
Densitet	1100 kg/m ³
Brandteknisk materialklass	A1
Max kornstorlek	0,1 mm
Åtgång	0,4 kg/m ² , torrvtikt 5kg Uniflott blandas med 2,4 liter vatten
Arbetsstemperatur	Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +10°C
Torktid	Helt härdad ca 24 timmar (beroende på temperatur och luftfuktighet)
Rengöring	Rengör hinkar och verktyg direkt efter användning med vatten
Märkning	CE 0672